

DESCRIPCIÓN

Accesorio de aluminio Aleación 6063 T5 Anodizado Mate para la unión prolija de esquinas externas del Guardacanto Arco que garantiza la unión prolija, mantiene la homogeneidad de las superficies y evita el corte a 45°.



PERFIL



USOS/APLICACIONES

Esquineros de 10mm y 12 mm de altura para el encuentro de dos perfiles externos o tres perfiles.

Uso: Paredes/muros interiores.

VENTAJAS

Detalle de terminación superior y diseño que otorga gran durabilidad.

Ahorra tiempo en la colocación evitando el corte de los perfiles a 45° y logra un acabado prolijo.

Amplia gama de colores anodizados y pintados.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Presente y corte el perfil en la longitud deseada, teniendo en cuenta el espacio que ocupará el esquinero.
2. Aplique adhesivo con llana dentada sobre uno de los muros. El muro contiguo deberá tener los revestimientos colocados.
3. Presente el guardacanto Arco sobre la esquina, alineando el ala de enganche perforada en forma de A y presione el perfil hasta que el adhesivo sobresalga de las perforaciones.
4. Coloque el esquinero triangular dentro del guardacanto Arco.
5. Proceda la instalación del otro perfil en la pared/muro contigua.
6. Presione firmemente ambos perfiles sobre el adhesivo en el punto de unión de los revestimientos, cubriendo el canto.
7. Limpie la varilla y el esquinero con un paño húmedo para evitar que seque el pegamento sobre ellos.